



De Koelwagen model R enkelasser & model K tandemasser	lengte in cm.:		250		300		350		400	
	breedte in cm.:		130	150	130	150	180	180	180	180
	hoogte in cm.:		150	150	180	180	180	180	180	180
WANDEN 40MM		2000kg	2000kg	2000kg	2000kg	2000kg	2700kg	2700kg	2700kg	2700kg
<b>KOELWAGEN (enkelasser)</b>		6395	6695	6795	6995					
* De binnenwerkse afmetingen zijn minder dan aangegeven, te weten - lengte ca. 40 mm. korter, - breedte ca. 50 mm. smaller, - hoogte ca. 50 mm. lager										
<b>KOELWAGEN (tandem-asser)</b>					7495	7995	8995	9995		
* De binnenwerkse afmetingen zijn minder dan aangegeven, te weten - lengte ca. 40 mm. korter, - breedte ca. 50 mm. smaller, - hoogte ca. 50 mm. lager										
<b>MEERPRIJZEN:</b>										
<b>GEWICHTSKLASSEN:</b>										
1500KG (meerprijs voor enkel-asser)		55	55	55	55	-	-	-	-	-
1800KG (meerprijs voor enkel-asser)		205	205	205	205	-	-	-	-	-
2700KG		-	-	-	205	205	standaard	standaard		
3000KG		-	-	-	360	360	155	155		
3500KG		-	-	-	720	720	515	515		
<b>UITVOERINGEN:</b>										
150 HOOG		standaard	standaard	-	-	-	-	-	-	-
180 HOOG		260	260	standaard	standaard	standaard	standaard	standaard	standaard	standaard
210 HOOG		670	670	410	410	410	410	410	410	410
<b>OPTIES:</b>										
ZIJDEUR GEMONTEERD, STANDAARD AFMETING IS 680 MM. BREED										
ZIJDEUR 400 MM., BIJ AANHANGWAGEN 150 HOOG		695	695	695	695	695	695	695	695	695
ZIJDEUR 400 MM., BIJ AANHANGWAGEN 180 HOOG		795	795	795	795	795	795	795	795	795
ZIJDEUR 400 MM., BIJ AANHANGWAGEN 210 HOOG		895	895	895	895	895	895	895	895	895
ALUMINIUM IMPERIAAL GEMONTEERD		395	450	450	550	625	825	1075		
LADDERROL AAN IMPERIAAL GEMONTEERD, MEERPRIJS		175	175	175	175	175	175	175	175	175
ALUMINIUM STOOTRAND CA.150 MM. HOOG AAN DE VOORZIJDEN EN ZIJKANTEN		150	175	150	175	200	225	250		
GIET COATING (GRIJS) OP DE VLOER		400	500	500	575	650	775	900		
ALUMINIUM TRANENPLAAT OP DE BODEM		485	490	510	540	965	1055	1235		

RESERVEWIELEN	montage
Reservewiel 185/70 R13 incl. montage-steun: voor enkel-as t/m. 1000 kg., tandem-as t/m. 2000 kg.	150
Reservewiel 185 R 14 C, incl. montagesteun: enkel-as 1350/1500/1800 kg., tandem-as 2700/3000/3500 kg.	170
Montage-steun gemonteerd, zonder reservewiel	70

OVERIGE ACCESSOIRES EN OPTIES	
Set steunpoot-houders model Forte (per paar), ongemonteerd	25
Steunpoot met schuifklem (per paar), ongemonteerd	65
Steunpoot (zware uitvoering) met bevestiging (90 graden verstelbaar /draaibaar + afneembare slinger), per paar	185
Kunststof spatbord, enkel-as (per paar) ipv stalen uitvoering	20
Kunststof spatbord, tandem-as (per paar) ipv stalen uitvoering	25
Schokbrekers gemonteerd (incl. schokbrekersteunen), per as	100
Achterlamp afscherming gemonteerd, per paar	30
Lange dissel 1500 mm. bij K en R gesloten in geremde uitvoering bij de modellen 250x150, 300x150, 300x180, 350x180 + modellen 350 en 405 lang	175
Staalgeveerde assen inclusief schokbrekers gemonteerd voor de geremde K en R modellen, per as	440
In hoogte verstelbare dissel voor de K en R modellen	op aanvraag
Bindstelsysteem (met 2x rails + 1x spanbuis) gemonteerd in het midden van de gesloten opbouw	
- aanhangwagens tot met met 3000x1500 mm.	225
- aanhangwagens tot met met 3000x1500 mm. incl. 1 extra spanbuis	375
- extra spanbuis	95
<b>PAKKETTEN:</b>	
"MULTI"- PAKKET voor de modellen K en R gesloten 300x150, 300x180, 350x150, 350x180, 400x150 en 400x18	1495
Pakket bevat: 2 aluminium oprijbalken 2000 mm. lang, geïntegreerd onder de vloer, U-profiel aan de achterzijde, dubbel aantal dwarsliggers onder de vloer, banden 195/50R 13 inkl. chassisaanpassing en 2 draaibare steunpoten met slinger	